

OMBRA è un topcoat a base acqua che oltre ad essere un protettivo del prodotto a calce, è anche un elemento che caratterizza la finitura se interpretato come decorativo per interni.

OMBRA è infatti colorabile con il sistema colorimetrico QUATTROCOLORI come suggerito nel catalogo CALCE VENEZIANA, o anche con i COLORIBASE (resistenti alla luce) per velature esterne (effettuare prove di colorazione su campione).

OMBRA, utilizzato su prodotti a calce lavorati con le lavorazioni Coverit come ARSENALE, EFFETTO TRAVERTINO, TAGLI o LAVA, crea effetti di chiaroscuro di forte impatto.

IMPIEGO

Consumo: 100 ± 120 g/m² circa per mano

Lasciare asciugare per almeno 48 ore la superficie da trattare. Agitare la confezione prima dell'uso. Applicare OMBRA tal quale o colorata, in una o più mani, utilizzando una spugna morbida con movimenti circolari e a piccole porzioni, avendo cura di coprire in modo uniforme l'intera superficie. Rimuovere l'eccesso di prodotto con l'aiuto di un vaporizzatore d'acqua e con un panno morbido e asciutto (TNT, microfibra, cotone).

CONDIZIONI AMBIENTALI DI UTILIZZO

La temperatura ambientale di utilizzo deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C.

CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi.

La temperatura dell'ambiente di conservazione dovrebbe essere compresa tra +5 °C e +30 °C.

Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Nel caso, lavare abbondantemente con acqua.

Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia.

I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio.

DATI TECNICI

Confezione	1,25 l – 2,5 l – 5 l – 12,5 l
Peso specifico	1,07 kg/l ± 0,05
Resa	100 ± 120 g/m ²
Aspetto	liquido denso, biancastro/lattiginoso, può presentare sedimentazione
Secco in profondità	2 ore con temperatura ambiente di 20 °C
VOC	1 g/l
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/l, valore limite 2010: 200 g/l

Potete consultare il nostro catalogo completo CALCE VENEZIANA, al seguente indirizzo: coverit.it/qr99